

Instrukcja techniczna

uszczelniacz do silników Mot Seal

300 ml / 2897-374

Normfest Motordicht regeneruje gumowe i plastikowe uszczelki silnika i zmniejsza zużycie oleju poprzez pierścienie tłokowe i prowadnice zaworów. Zapobiega spadkowi lepkości olejów silnikowych i zapobiega zanieczyszczającym środowisko plamom oleju na ulicy iw garażu.

zapobiega kopceniu z rur wydechowych
regeneruje uszczelki z plastiku i gumy , zapobiega zanieczyszczeniu środowiska przez silniki z kapiącym olejem



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 901195

Wskazówka robocza

Zastosowanie: Puszka 300 ml wystarcza na maksymalnie 5 litrów oleju silnikowego. Dodanie może nastąpić w dowolnym momencie. Dozowanie maksymalnie 20% ilości napełnionej silnikiem jest nieszkodliwe. Aby zapewnić długotrwały sukces, po każdej wymianie oleju należy ponownie używać Normfest Motor-Dicht. Zredukuj świeży olej w zależności od poziomu oleju. **UWAGA:** Nie nadaje się do użytku w motocyklach ze sprzęgłem pracującym w kąpielii olejowej! W tej notatce chcemy Ci doradzić w oparciu o nasze testy i doświadczenie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz warunki przechowywania i przetwarzania, na które nie mamy wpływu, nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za wynik przetwarzania w indywidualnych przypadkach. Zawsze zalecamy wykonanie własnych testów.