

Instrukcja techniczna

4664-125-80

Średnica 125mm

Dostępne w rozmiarach K40, K60, K80 (nr art. 4664-125-...)

Korund cyrkonowy z powłoką specjalną

Trzy zagłębienia zapewniające dobrą widoczność obrabianego przedmiotu

Efekt wentylacji przez trzy wnęki (chłodniejszy szlif)

Mniej niebieskich przebarwień z powodu zimniejszego szlifu

Długa żywotność narzędzia

Bardzo dobra jakość powierzchni

Można stosować na różnych materiałach



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.