

# Instrukcja techniczna

**Wąż próżniowy bez plecionej  
wkładki tekstylnej  
TYP 2A - DIN 79979  
5897-380**

Wąż NBR bez oplotu tekstylnego (kaczuk  
nitrylowo-butadienowy)  
NIE odporne na promieniowanie UV  
Ciśnienie robocze: 1 bar  
Specyfikacja zgodnie z DIN73379-2 typ C-NBR  
Tolerancje zgodnie z DIN 1307  
Temperatura pracy: od -25 ° C do 90 ° C  
krótkotrwale do: 110 ° C  
Ciśnienie rozrywające: 6 bar  
20 m na rolce  
Odporność na paliwo testowana do 10% etanolu



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)



Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.