

Instrukcja techniczna

Rozmiar 9 / 7798-017-9

odporna na olej
powlekana nitylem
szary materiał nośny ze specjalnej dzianiny
streczowej
z kołnierzem z dzianiny
wysoka odporność na ślizganie
bez silikonu
EN 420, EN 388, CAT 2
wartość mocy 4121

Zakresy zastosowania:
prace w zakresie karoserii
komora silnika
przetwarzanie metali
branża motoryzacyjna i pojazdów użytkowych
średnie obciążenia mechaniczne, które wymagają
solidnego suchego przywierania i wysokiej
odporności mechanicznej w częściach przemysłu
budowlanego



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 911873

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.